

Морилка деревозащитная

С тонирующим эффектом

- для внутренних работ
- защищает и оберегает поверхность от микроорганизмов
- подчеркивает текстуру древесины
- широкая цветовая палитра
- экологичная (на водной основе)



H₂O



внутренние работы



Назначение

Предназначена для тонировки древесины, ДВП, ДСП в оттенках ценных пород дерева, а также защиты от плесени и жуков-древоточцев при внутренних работах. Образует матовое покрытие.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от загрязнений, зашкурить и удалить пыль.

Применение

Морилку наносят в 2–3 слоя по направлению волокон древесины (по каждой доске не прерываясь) при t воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не выше 80%. При использовании морилки для наружных работ, обработанные поверхности требуют дополнительной защиты атмосферостойким лаком.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Во избежании окрашивания кожи рук использовать защитные перчатки. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. В случае попадания в глаза – обильно промыть водой. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы)

Технические характеристики

Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, тампон, краскопульт
Расход на один слой (зависит от метода нанесения; вида, пористости и твердости древесины в зависимости от вида и состояния поверхности)	80–120 г/м ²
Внешний вид покрытия	Матовое
Цвет	Цветовая палитра: сосна, дуб, орех, папоротник, калужница, слива, палисандр, рябина, лиственница
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	30–40 минут
Плотность	1,00–1,05 кг/л
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	24 месяца при t от +5°C до +30°C
Фасовка	0,5 кг