

Фасадная грунтовка Jousi Miellyttava

Атмосферостойкая

- для наружных и внутренних работ
- увеличивает срок службы покрытия
- увеличивает адгезию краски к поверхности
- снижает расход краски
- готовый к применению состав
- морозостойкая¹



H₂O



пожарная
безопасность



внутренние
и наружные
работы

Технические характеристики

Основа	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт
Расход на один слой (зависит от впитывающей способности поверхности)	60–90 г/м ²
Цвет	Бесцветная, белая
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	1 час
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	1 час
Плотность	1,05–1,1 кг/л
Сухой остаток	8–10%
Срок и условия хранения в невскрытой таре производителя	12 месяцев при t от +5°C до +30°C
Фасовка	15 кг

Назначение

Для грунтования фасадов зданий и значимых архитектурных сооружений. Используется в качестве глубоко проникающей и закрепляющей пропитки по бетонным, кирпичным, ДВП, ДСП и другим пористым поверхностям. Рекомендуется использовать перед применением фасадной краски Jousi Miellyttava.

Подготовка поверхности

Перед применением тщательно перемешать. Поверхность очистить от пыли, следов масла и жира, участки зараженные грибом обработать антисептическим составом Macrosept, механически удалить непрочные державшиеся старые покрытия, вновь оштукатуренные поверхности выдержать перед грунтованием не менее 7–10 дней.

Применение

Тщательно перемешать. Грунтовку наносить при температуре основания и окружающего воздуха не ниже +5°C и, относительной влажности не выше 80%. Не допускается нанесение во время атмосферных осадков, во влажной поверхности.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы).