

# Удалитель ЛКМ

- для наружных и внутренних работ
- готовый к употреблению состав
- универсальный
- глубокопроникающий
- тиксотропный, легко наносится на вертикальные поверхности
- качественно удаляет старые покрытия



внутренние работы

## Технические характеристики

Рабочие инструменты	Кисть, шпатель
Расход на один слой	150–200 г/м <sup>2</sup>
Срок и условия хранения в невскрытой таре производителя	12 месяцев, предохранять от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
Фасовка	0,85 л

## Назначение

Применяется для быстрого и эффективного удаления лакокрасочных покрытий с деревянных, бетонных и металлических поверхностей. Глубоко проникая, удаляет покрытия на алкидной, акриловой, масляной, эпоксидной, эпоксизфирной, фенолформальдегидной, перхлорвиниловой основах.

**Внимание!** Удалитель ЛКМ разъедает пластмассу под слоем краски.

## Нанесение

Наносить натуральной кистью или шпателем слоем в 1–2мм. Отслаивающийся слой краски снять шпателем через 10–25 минут после нанесения. По окончании работ рекомендуется провести процедуру обезжиривания. В случае удаления особо старых покрытий, возможно повторное нанесение.

## Меры предосторожности

Осторожно при открытии крышки! Возможно скопление паров. Перед вскрытием защитной мембраны накрыть банку бумажной салфеткой или тканью. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, используя средства защиты кожи, глаз и органов дыхания (резиновые перчатки, респиратор, очки). При попадании на кожу, слизистые оболочки, глаза – промыть большим количеством воды в течение 10–15 минут. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.