

Краска W-4 для кухни и ванной



H₂O



пожарная
безопасность



внутренние
работы



Влагостойкая, матовая

- для внутренних работ
- идеальна для окраски стен и потолков во влажных помещениях
- устойчива к воздействию пара и конденсата
- обладает отличной укрывистостью
- имеет благоприятный для глаз оттенок благодаря технологии WHITE BALANCE
- колеруется водными пастами
- экологичная (на водной основе)
- морозостойкая¹

Назначение

Акрилатная водно-дисперсионная краска применяется для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью по новым подготовленным и ранее окрашенным поверхностям: гипроку, обоям под окраску, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, ДВП, ДСП, загрунтованным металлическим и другим поверхностям (кроме полов).

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, отслаивающихся старых покрытий, дефекты выровнять шпатлевкой TURY. Для получения более долговечного, качественного покрытия и снижения расхода краски – прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками TURY: праймером F-1, грунтом F-5.

Применение

Тщательно перемешать. Наносить в 2–3 слоя при температуре основания и окружающего воздуха не ниже +5°С и, относительной влажности не выше 80%. При необходимости разбавить чистой водой, но не более 5%.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы).

Технические характеристики

Основа	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт
Расход на один слой (зависит от впитывающей способности поверхности)	160–180 г/м ² (6–9 м ² /л)
Внешний вид покрытия	Глубоко-матовое
Цвет	Белая, возможна колеровка
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	1 час
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	1,5 часа
Плотность	1,45 – 1,48 кг/л
Сухой остаток	56–58%
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	36 месяцев при t от +5°С до +30°С
Фасовка	2,4 / 4 / 13 / 20 кг