

Клей ПВА PROF1

Для профессиональных работ

- для внутренних работ
- прочный
- быстро высыхает
- легкий и удобный в эксплуатации
- не оставляет следов



внутренние работы



Назначение

Предназначен для профессиональных работ по склеиванию изделий из древесины, фанеры, бумаги, картона, ткани, кожи, а также линолеума на ворсовой основе.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от загрязнений, высушить.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешать. Наносить на сухие, предварительно очищенные поверхности. Максимальный эффект достигается путем плотного сжатия склеиваемых поверхностей до полного высыхания.

| Материал | Способ нанесения | Время высыхания | Готовность к эксплуатации |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| Картон | на 2 поверхности | 2 часа | через 24 часа |
| Линолеум на ворсовой основе | на обеспыленную поверхность (пол) | 24 часа | через 48 часов |
| Древесина | на 2 поверхности | 24 часа | через 48 часов |
| Расход | на 1 м ² поверхности от 0,4 до 1,0 кг | | |

Меры предосторожности

Нетоксичен. Пожаровзрывобезопасен. Работать в проветриваемом помещении. Возможно проявление индивидуальных аллергических реакций. При попадании на кожу смыть водой. В случае попадания в глаза обильно промыть водой.

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------------------------|
| Основа | Дисперсия ПВА |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, тампон |
| Цвет | Белый, после высыхания прозрачный |
| Плотность | 1,03 –1,05 кг/л |
| Сухой остаток | 29–31% |
| Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя | 12 месяцев при t от +5°С до +30°С |
| Фасовка | 1 / 5 / 10 кг |